

RENDIMIENTO DEL GNSS	CANALES	1408 / 1808 [actualizable]
	SEGUIMIENTO DE SATELITES	GPS: L1C/L2P(Y)/L2C/L5, GLONASS: L1/L2 BDS: B1I/B2I/B3I/BIC/B2a/B2b GALILEO: E1/E5a/E5B/E6 QZSS: L1/L2/L5/L6 SBAS L1
		VELOCIDAD DE POSICIONAMIENTO
		SISTEMA OPERATIVO
		TIEMPO DE INICIALIZACIÓN
		FIABILIDAD DE INICIALIZACIÓN
		PRECISIÓN HORIZONTAL ESTÁTICO
		PRECISIÓN VERTICAL ESTÁTICO
		PRECISIÓN HORIZONTAL RTK
		PRECISIÓN VERTICAL RTK
LCD	TAMAÑO	1,39" pulgadas
SENSOR IMU	IMU	COMPATIBLE
	PRECISIÓN	<2 cm (dentro de 60°)
SALIDA DE DATOS	ANGULO DE INCLINACIÓN	0 ~ 120°
	DATOS DE CORRECCIÓN	RTCM2.X, RTCM3.X
CONFIGURACION DE FUNCIONES	DATOS GPS	NMEA 0183s RJK, binario
	LEVANTAMIENTO DE INCLINACIÓN	COMPATIBLE
	LEVANTAMIENTO PPK	
	ZUMBADOR	
CARACTERISTICAS	NFC	
	TAMAÑO	132*132*109mm
	PESO	0,95Kg
	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-45°C ~ +75°C
	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-55°C ~ +85°C
	RESISTENCIA AL AGUA Y LA POLVO	IP 67
	GRADO DE RESISTENCIA A LOS GOLPES	IK08
	GOLPE	SOBREVIVE A UNA CAIDA DE 1,8m
	FORMATO DE DATOS ESTÁTICOS	TXT
	ALMACENAMIENTO DE DATOS	32GB
GRABACION DE DATOS ESTÁTICOS	CAPACIDAD DE LA BATERIA	7,2 V, 6600 mAh
	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	18 HORAS CON EL DE TRABAJO ROVER CORS 3,5 HORAS CON EL MODO BASE DE 5W
ELECTRICO	ALIMENTACION AXTERNA	ALIMENTACION USB TIPO C, COMPATIBLE CON BATERIA EXTERNA
	PUERTO DE E/S	1 PUERTO USB TIPO C (alimentación y carga)
		1 PUERTO DE ANTENA DE RADIO TNC
		1 RANURA PARA TARJETA NANO SIM 1 BOTON DE ENCENDIDO
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN INALÁMBRICA	COMPATIBLE CON BLUETOOTH, CONTROLADOR 4G, WiFi, Uli Integrado 4G-LTE, WEB LTE-TDD B38/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 UMTS/HSPA+ B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
		POTENCIA DE TRANSMISIÓN DE RADIO
		RADIO DE LARGO ALCANCE (LoRa)
		FRECUENCIA DE RADIO INTERNA
	PROTOCOLO	TRIMTALK450S, SATEL, TRIMMARK III, SOUTH9600, 19200, Lora

GEOMEX

enBase

Pantalla táctil LCD de alta resolución





PAQUETE DE BATERÍAS OPCIONAL DE 10000 MAH QUE EXTIENDE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN BASE

Con un paquete de baterías de 10000 mAh, puede ofrecer 5 horas adicionales para la estación base, por lo que los topógrafos no tienen que preocuparse por la duración de la batería durante el trabajo de campo, lo que mejora enormemente la eficiencia del levantamiento topográfico.



PANTALLA TÁCTIL LCD GRANDE DE ALTA DEFINICIÓN

Con la pantalla táctil, puede cambiar fácilmente el modo del receptor. Pantalla LCD de alta definición de 1,39 pulgadas que muestra coordenadas en tiempo real, estado de la solución, números de satélite y otros datos



NUEVA GENERACIÓN DE IMU DE ALTA PRECISIÓN CON INICIALIZACIÓN AUTOMÁTICA AL ENCENDERSE

* IMU súper fluida recientemente mejorada, gran ángulo de 120° sin inicialización, adiós a las vibraciones.

* Una vez completada la inicialización, no es necesario salir. La navegación inercial se puede utilizar siempre que el receptor esté apoyado en el hombro, sostenido con la mano o colocado horizontalmente

* No es necesario mirar las burbujas, apuntar para medir, con precisión confiable



RADIO INTEGRADA DE 5 W CON PROTOCOLO LORA DE LARGO ALCANCE

Equipada con una radio integrada de 5 W con protocolo LoRa, el alcance de la radio puede superar los 25 km, mejorando eficazmente la eficiencia del trabajo del topógrafo, sin necesidad de una radio externa para extender el alcance de la radio